

Seguridad para el hogar con movimiento horizontal y vertical

Cámara wifi

Tapón C211



Detección y seguimiento de movimiento

Persona
Detección

Bebé llorando
Detección

Visión nocturna
hasta 30 pies

2K
Resolution



works with | **amazon alexa**

works with
Google Home

//yo

METRO

Yo
en



// Características



Detección de personas

Le avisa cuando se detecta una persona.



Visión nocturna hasta 30 pies

Proporciona una distancia visual de hasta 30 pies en oscuridad total.



Audio bidireccional

Comuníquese en tiempo real a través de un micrófono y un altavoz integrados.



Detección del llanto del bebé

Te avisa cuando tu bebé llora.



Campo de visión

Alcance horizontal de 360°.



Zonas de bloques personalizables

Establezca zonas de bloqueo personalizables para evitar que se monitoreen áreas privadas.



Definición de 2K^Δ

Proporciona detalles más nítidos.



Almacenamiento en la nube compatible[‡]

Almacene vídeos utilizando servicios de almacenamiento en la nube.



Almacenamiento local en microSD[†]

Almacene hasta 512 GB de video en una tarjeta microSD[†].

[†]La tarjeta microSD se compra por separado.

[‡]Suscríbete al almacenamiento en la nube en <https://www.tapo.com/tapocare/>

[§]Tapo C211 no tiene puerto Ethernet y solo se puede conectar a través de Wi-Fi.

^ΔCompatible con pantallas compatibles con Alexa y Google Assistant. La experiencia del usuario depende de las especificaciones del dispositivo conectado.

Para obtener más información, visite <https://www.tapo.com/>

Todas las marcas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.


©2024TP-Link

// Presupuesto

Cámara	Sensor de imagen	Sensor CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8", no Starlight
	Lente	Distancia focal: 4 mm Apertura: F2.0 Campo de visión: 98° (diagonal), 83° (horizontal), 45° (vertical)
	Visión nocturna	LED IR de 850 nm (30 pies/10 m)
	Interruptor día/noche	Filtro de corte IR con conmutación automática
	Iluminación	/
	Interfaz y botones	1 botón de reinicio 1 ranura para tarjeta microSD (hasta 512 GB)
	Compatibilidad del concentrador	/
Vídeo y audio	Resolución máxima	2304 x 1296 píxeles
	Velocidad de cuadros	15 fps
	Zoom digital	Ninguno
	Compresión de vídeo	H.264
	Vista en vivo	Sí
Vídeo y audio	Mejora de imagen	3DNR Amplio rango dinámico (WDR)

Vídeo y audio	Entrada y salida de audio	Micrófono y altavoz integrados
	Comunicación de audio	Audio bidireccional con cancelación de ruido
	Volumen de la sirena	88 dB (nivel medido a una distancia de 4 pulgadas/10 cm)
Almacenamiento	Almacenamiento local	Ranura para tarjeta microSD en la cámara (hasta 512 GB)
	Almacenamiento en la nube	Servicios de almacenamiento en la nube de Tapo Care (se requiere suscripción)
Detección y Notificación	Sensor	/
	Detección de IA	Detección de movimiento Detección de personas Detección del llanto del bebé
	Zonas de actividad	Sí *Solo funciona con detección de movimiento.
	Notificación de salida	Notificación del sistema Notificación del sistema con instantáneas (Tapo Care Services)
Red	Conectividad de red	Conectarse a través de Wi-Fi
	Conectividad inalámbrica	IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi de 2,4 GHz
	Velocidad de transmisión	11b: 11 Mbps 11g: 54 Mbps 11n: 72,2 Mbps
	Protocolo	Protocolo de Internet (IoT), protocolo ...
	Distancia máxima entre el concentrador y la cámara o el timbre	/

Red	Puerto Ethernet	/
	RTP	Sí
	ONVIF	Sí (Perfil S)
Seguridad	Seguridad	Aprendizaje automático en el dispositivo Cifrado AES de 128 bits con SSL/TLS WPA/ WPA2-PSK
Fuerza	Fuente de poder	Adaptador de corriente CC de 9 V
	Voltaje de entrada	100-240 V, 50/60 Hz
	Voltaje de salida	9 V, 0,6 A (corriente continua)
	Tamaño del conector de alimentación de CC	Ø interior: 2,1 mm Ø exterior: 5,5 mm
	Longitud del cable de alimentación	3 metros
	Consumo de energía típico	1,78 W
	Consumo máximo de energía	3,27 W
General	Certificaciones	Certificaciones CE, FCC, RCM, JRF y VCCI
	Integración inteligente	Asistente de Google, Amazon Alexa
	Resistencia a la intemperie	/
	Requisitos del sistema	Aplicación Tapo: iOS 9.0 o superior, Android 4.4 o superior

Red	Opciones de montaje	Superficie de la mesa Montado en el techo
	Temperatura de funcionamiento	0°C ~40°C (32 °F ~ 104 °F)
	Temperatura de almacenamiento	- 20°C ~70°C (-4 °F ~ 158 °F)
	Humedad de funcionamiento	10%~90% HR, sin condensación
	Humedad de almacenamiento	5%~90% HR, sin condensación
	Temperatura de carga	\
	Tamaño del tornillo de montaje	
	Dimensiones	3,36 × 3,42 × 4,63 pulgadas (85,4 × 86,8 × 117,7 mm)
	Peso	6,7 onzas/190 gramos
	Contenido del paquete	Cámara Tapo C211 Adaptador de corriente Guía de inicio rápido Anclajes de montaje Tornillos de montaje Plantilla de montaje Base de la cámara